

# ***GREMTUBE® GER57***

## **FICHE TECHNIQUE**

**GREMTUBE® GER57** est un tube extrudé souple de protection en Polychlorure de Vinyle auto-extinguible.

D'usage général, ce tube trouve son application principale comme protection et/ou isolation électrique.

**GREMTUBE® GER57** convient donc particulièrement aux câblages +105°C, aux moteurs électriques, à l'automobile, et l'électroménager. Il offre de plus une tenue améliorée aux hydrocarbures et une bonne résistance mécanique.

---

**Température d'utilisation** -20°C à +105°C

---

**Coloris standard** Noir.

---

**Coloris non standard** Blanc, jaune, bleu, vert, rouge, orange, violet, gris, jaune/vert.

---

## **CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES**

Diamètre	Longueur standard (m)	Diamètre	Longueur standard (m)
0,5 x 1,2	500	9 x 10	200
1 x 1,8	500	10 x 11	200
1,5 x 2,3	500	11 x 12	150
2 x 2,8	500	12 x 13	100
2,5 x 3,3	500	13 x 14	100
3 x 3,8	500	14 x 15	100
3,5 x 4,4	500	15 x 16,2	50
4 x 4,9	500	16 x 17,3	50
4,5 x 5,4	500	18 x 19,5	50
5 x 5,9	500	20 x 22	50
6 x 7	250	22 x 24	50
7 x 8	250	24 x 26	50
8 x 9	250	-	-

# ***GREMTUBE® GER57***

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<sup>(\*)</sup> :** (Communiquées par le sous contractant)

### **Valeurs standard**

#### **PHYSIQUES**

Température d'utilisation	-20°C à +105°C
Température mini en pointe	-30°C
Température maxi en pointe	+145°C
Densité	1,37
Allongement à la rupture	350% mini.
Résistance à la rupture	22 MPa mini.

#### **ELECTRIQUE**

Rigidité diélectrique	16 kV/mm mini.
-----------------------	----------------

#### **COUPE / MARQUAGE**

Sur demande.

#### **CONDITIONNEMENT**

Voir tableau des caractéristiques dimensionnelles.

FT – GER57 – 62/c - 11/04

*Nous certifions que les valeurs communiquées sont données avec le plus d'exactitude possible. Néanmoins, l'utilisation de ces valeurs relève de la seule responsabilité du client et ne saurait en aucun cas remplacer un test dans les conditions réelles d'utilisation du produit. L'évaluation doit être faite par l'utilisateur pour déterminer la compatibilité de ce produit avec une utilisation spécifique. Gremco ne saurait être tenu responsable pour toute perte ou défaut résultant de l'utilisation bonne ou mauvaise de ce produit.*