

# Gaine FEP 1,6/1

## (Thermorétractable)

### FICHE TECHNIQUE

**Température de rétreint** A partir de +200°C

**Coloris standard** Transparent.

**Coloris non standard** Nous consulter.

**Spécifications** MIL-I-23053/11  
UL224

FT – FEP 1,6/1 Thermo – 79/lb – 10/05

### CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES



Référence (En pouce)	Taille de commande (mm)	Pour couvrir des diamètres (mm)		Epaisseur de paroi après rétreint	
		Avant rétreint	Après rétreint	Nom. (mm)	Tolérances (mm)
FEP 1,6/1 3/32"	2,36	2,36	1,42	0,20	0,08
FEP 1,6/1 1/8"	3,18	3,18	1,90	0,25	0,08
FEP 1,6/1 3/16"	4,78	4,78	2,92	0,25	0,08
FEP 1,6/1 1/4"	6,35	6,35	3,81	0,25	0,08
FEP 1,6/1 3/8"	9,53	9,53	5,71	0,30	0,08
FEP 1,6/1 1/2"	12,70	12,70	7,62	0,38	0,10
FEP 1,6/1 3/4"	19,05	19,05	11,43	0,51	0,10
FEP 1,6/1 1"	25,40	25,40	15,24	0,64	0,13
FEP 1,6/1 1-1/2"	38,10	38,10	22,86	0,76	0,13
FEP 1,6/1 2"	50,80	50,80	30,48	0,76	0,13

Conditionnement standard : Barre de 1,22 m