

Gaine PTFE Spiralisée - Coupée

FICHE TECHNIQUE

Cette gaine spiralée, tout en bénéficiant des propriétés des fluoropolymères ; résistances thermique, chimique, mécanique ; à l'avantage d'être extensible et ainsi de pouvoir gagner des faisceaux de câbles de diamètres importants.

Installée au dessus des faisceaux, cette gaine permet à ces fils individuels de sortir en n'importe quel point, créant un assemblage résistant et homogène qui peut être tordu ou courbé.

Coloris standard Naturel.

Coupe A droite ou à gauche, selon vos besoins.

Spécification UL 224

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Diamètre extérieur		Diamètre intérieur		Paroi (mm)	Diamètre d'utilisation (Maxi recommandé)	Pas de coupe hélicoïdale (mm)
En pouce	En mm	En pouce	En mm			
1/8"	3,17	1/16"	1,60	0,76	12,70	6,35
3/16"	4,77	1/8"	3,17	0,76	25,40	6,35
1/4"	6,35	3/16"	4,77	0,76	50,80	9,52
5/16"	7,92	1/4"	6,35	0,76	63,50	9,52
3/8"	9,52	5/16"	7,92	0,76	76,20	11,12
1/2"	12,70	7/16"	11,12	0,76	101,60	14,27
5/8"	15,87	9/16"	14,27	0,76	127,00	15,87
3/4"	19,05	11/16"	17,45	1,01	152,40	22,22
1"	25,40	15/16"	23,81	1,01	203,20	25,40

Autres versions disponibles : FEP - PFA - TEFZEL

Autres dimensions : Nous consulter