

SYSTEME GREMFI[®]

FICHE TECHNIQUE

Système de fixation pour gaine tressée expansible.

Le **SYSTEME GREMFI[®]** est une solution de terminaison et de fixation d'un manchon de tresse de type **Gremflex[®]**.

Ce système qui allie deux produits de technologie différente (*gaine thermorétractable + gaine tressée expansible*) favorise, d'une part le montage de la tresse sur le produit grâce à un produit livré ouvert et d'autre part, le maintien en position sur le tuyau, le tube, le raccord ou le faisceau de câbles à protéger par rétreint de ou des bagues thermorétractables d'extrémités.

Température d'utilisation -50°C à +125°C

Coloris standard Noir, gris pour la tresse.
Noir pour la gaine thermorétractable.

Coloris non standard Nous consulter.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Référence	Plage d'utilisation recommandée (en mm)	Longueur en mm du manchon de gaine thermorétractable avant rétreint
GREMFI PET-DW 6	5 à 9	20
GREMFI PET-DW 8	7 à 11	20
GREMFI PET-DW 10	9 à 15	20
GREMFI PET-DW 12	11 à 17	20
GREMFI PET-DW 15	14 à 21	20
GREMFI PET-DW 20	19 à 27	20
GREMFI PET-DW 25	24 à 35	20

SYSTEME GREMFI[®]X

Caractéristiques techniques :

Pour choisir le modèle adapté à vos besoins, veuillez vous référer aux différentes possibilités présentées ci-après :

GREMFI[®]X PET-DW-A



Système comportant **un manchon** de gaine thermorétractable adhésive à l'une des extrémités du manchon de gaine tressée.

GREMFI[®]X PET-DW-B



Système comportant une bague thermorétractable à **chacune** des extrémités du manchon de gaine tressée.

COMMENT DEFINIR UNE REFERENCE

En premier lieu, il est important de connaître le diamètre et la longueur de la pièce à couvrir. Le service technique **GREMCO** sera en mesure de définir le **Système Gremfix[®]** adapté à vos besoins.

Pour une définition précise et rapide du **Système Gremfix[®]**, n'hésitez pas à nous envoyer des échantillons de vos tuyaux, tubes, raccords et / ou faisceaux à protéger ainsi que vos spécifications.

Nous certifions que les valeurs communiquées sont données avec le plus d'exactitude possible. Néanmoins, l'utilisation de ces valeurs relève de la seule responsabilité du client et ne saurait en aucun cas remplacer un test dans les conditions réelles d'utilisation du produit. L'évaluation doit être faite par l'utilisateur pour déterminer la compatibilité de ce produit avec une utilisation spécifique. Gremco ne saurait être tenu responsable pour toute perte ou défaut résultant de l'utilisation bonne ou mauvaise de ce produit.