

Jonc PTFE / FEP / PFA / ETFE

FICHE TECHNIQUE

Nos joncs existent dans les 4 résines fluorées, dans une large gamme de diamètres et de tolérances très serrées qui répondent à la majorité des besoins.

Le tableau ci-dessous est valable pour les 4 résines.

Autres dimensions Nous consulter.

Coloris standard Naturel.

Autres coloris Nous consulter.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Diamètre (mm)	Tolérances (mm)	Conditionnement
0,71	0,05	Bobines de 304,80 M avec la plus grande longueur en continu possible
0,78	0,05	
0,88	0,05	
0,99	0,05	
1,19	0,05	
1,27	0,05	
1,39	0,05	
1,57	0,05	
1,77	0,05	
1,98	0,07	Bobines de 152,50 M avec la plus grande longueur en continu possible
2,38	0,07	
2,54	0,07	
2,76	0,07	
3,17	0,07	Bobines de 60,90 M avec la plus grande longueur en continu possible
3,81	0,07	

Nous certifions que les valeurs communiquées sont données avec le plus d'exactitude possible. Néanmoins, l'utilisation de ces valeurs relève de la seule responsabilité du client et ne saurait en aucun cas remplacer un test dans les conditions réelles d'utilisation du produit. L'évaluation doit être faite par l'utilisateur pour déterminer la compatibilité de ce produit avec une utilisation spécifique. Gremco ne saurait être tenu responsable pour toute perte ou défaut résultant de l'utilisation bonne ou mauvaise de ce produit.