

LUBRIFIANT TEMPORAIRE P80®

FICHE TECHNIQUE

Le **LUBRIFIANT TEMPORAIRE P80®** est destiné à faciliter l'enfilage des gaines thermorétractables extrudées ou tressées sur les tuyaux caoutchouc de transfert de fluide dans l'industrie automobile.

De par sa formulation spéciale il assure un haut degré de lubrification durant sa phase « humide » et reste utilisable suffisamment longtemps pour assurer à l'opérateur un temps d'utilisation compatible avec son procédé de fabrication. **P80®** ne contient aucun agent silicone ou persistant et disparaît complètement sans laisser de résidus (Traces ou odeurs).

P80® ne modifie pas les caractéristiques des produits lubrifiés (Elasticité, résistance mécanique,...) et peut être mis en contact avec des matériaux tels que le verre, le bois,... sans les endommager. Il est économique et peut être dilué dans l'eau à la convenance des utilisateurs, de plus il est utilisable durant une période de 12 mois dans son emballage d'origine.

MISE EN ŒUVRE

P80® est d'une utilisation très simple et peut être appliqué manuellement, en bain, au pinceau, à l'éponge, en spray ou par tout autre moyen d'aspersion. Veillez à bien remuer ou secouer le produit avant utilisation.

CONDITIONNEMENTS

En carton de 12 bidons plastiques de 1 L ou bien en bidon industriel plastique de 20 L.

DOMAINES D'APPLICATIONS :

Tuyaux caoutchoucs, joints, bandes couteaux de coupe du caoutchouc, rondelles, pneumatiques, moules,... ainsi que des centaines d'autres produits caoutchoucs (Naturel ou synthétique).

FACILE D'EMPLOI ET ECONOMIQUE !