

RPJ

FICHE TECHNIQUE

RPJ est un ruban adhésif constitué d'un film PVC enduit d'une base adhésive caoutchouc. Ce produit présente une bonne adhérence, excellent pour la protection des surfaces en bois et en métal. Sa présentation en ruban rainuré lui permet d'être découpé manuellement ce qui facilite sa mise en œuvre sur chantier. Utilisation principale en ruban de masquage extérieur.

Epaisseur 150 μ m

Coloris standard Jaune rainuré.

Taille de mandrin 76 mm (\pm 1)

CONDITIONNEMENT

Longueur des rouleaux (en m)	Largeur des rouleaux (en mm)
33	50
33	75

RPJ

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

(Communiquées par le sous contractant)

Valeurs standard

PHYSIQUES

Nature du produit	PVC	
Nature de l'adhésif	Caoutchouc	
Adhésion de la pellicule (+180°C)	0,35 Kg / 25 mm	PSTC-1
Tack initial	19	J.DOW
Elongation	120%	ASTM D 1000
Résistance à la rupture	4 Kg / 25 mm	ASTM D 1000
Pouvoir de tenue	60 Kg / 25 mm	PSTC-7

FT - RPJ - 40/b - 03/04

Nous certifions que les valeurs communiquées sont données avec le plus d'exactitude possible. Néanmoins, l'utilisation de ces valeurs relève de la seule responsabilité du client et ne saurait en aucun cas remplacer un test dans les conditions réelles d'utilisation du produit. L'évaluation doit être faite par l'utilisateur pour déterminer la compatibilité de ce produit avec une utilisation spécifique. Gremco ne saurait être tenu responsable pour toute perte ou défaut résultant de l'utilisation bonne ou mauvaise de ce produit.