

SAFE TAPE 2

FICHE TECHNIQUE

SAFE TAPE 2 est un ruban adhésif en toile de coton plastifiée PE, destiné à de multiples applications industrielles ainsi que pour des usages divers tels que l'emballage des raquettes de tennis, les cannes à pêche, les conduites d'eau, etc.

Ce ruban enduit de polyéthylène possède une bonne résistance à la traction, et une bonne adhésion. Il est parfait pour les applications en extérieur, il est facile à utiliser et ne se tord pas.

Safe tape 2 convient parfaitement pour des applications sur des surfaces irrégulières.

Epaisseur $\pm 220 \mu\text{m}$

Coloris standard Noir, gris.

CONDITIONNEMENT

Largeur des rouleaux (en mm)	Longueur des rouleaux (en m)
50	50
75	50
100	50

SAFE TAPE 2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

(Communiquées par le sous contractant)

Valeurs standard

PHYSIQUES

Nature du produit	Toile coton plastifiée PE
Nature de l'adhésif	Caoutchouc
Température d'utilisation	+90°C
Adhésion sur acier	5 N / cm
Adhésion au support	3 N / cm
Résistance à la traction	45 N / cm
Tack	1 cm maxi.

Nous certifions que les valeurs communiquées sont données avec le plus d'exactitude possible. Néanmoins, l'utilisation de ces valeurs relève de la seule responsabilité du client et ne saurait en aucun cas remplacer un test dans les conditions réelles d'utilisation du produit. L'évaluation doit être faite par l'utilisateur pour déterminer la compatibilité de ce produit avec une utilisation spécifique. Gremco ne saurait être tenu responsable pour toute perte ou défaut résultant de l'utilisation bonne ou mauvaise de ce produit.